



Aide à la rédaction du CCTP (à intégrer au lot du gros-œuvre)

### RECKLI COLOR BY KEIM

Procédé combinant un béton texturé et sa mise en teinte par transparence. Il sera obtenu par l'association d'un béton texturé à l'aide d'une matrice de référence .... + une teinte minérale de référence RCBK ... , de la société RECKLI ou d'un procédé équivalent.

La matrice sera composée d'un matériau souple de type élastomère de polyuréthane réemployable jusqu'à 100 fois, permettant le décoffrage de bétons de formes complexes à l'aide d'un décoffrant adapté au polyuréthane.

La teinte minérale sera à base de double liant sol-silicate de potassium pour bétons, conforme à la norme NF T 36-005, relevant de la famille I - catégorie 1 b1.

Elle présentera un aspect minéral mat profond et bénéficiera d'une garantie couleur de 20 ans aux UV.

Son application se fera en deux couches, de préférence à l'aide d'un système mécanisé de type Airless, sur un béton conforme au DTU 59.1.

La transparence du système sera déterminée selon la nature du béton, son homogénéité et le rendu final souhaité. Elle sera validée par des essais in situ.

### RECKLI FRANCE S.A.S.

58, AVENUE CHARLES DE GAULLE - 92200 NEUILLY SUR SEINE - TEL +33 1 47 27 49 18  
info@reckli.fr - WWW.RECKLI.COM - S.A.S. AU CAPITAL DE 60.000 €  
SIREN 722052925 - R.C.S. NANTERRE FR 86 722052925

EN CAS DE LITIGE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EST SEUL COMPETENT. LES MARCHANDISES FOURNIES RESTERONT NOTRE PROPRIÉTÉ JUSQU'AU JOUR DE PAIEMENT COMPLET, CONFORMEMENT AUX TERMES DE LA LOI DU 12/05/80.