RECKLI® Mischerschutz Eco

Hochwertige Geräte- und Maschinenpflege

EIGENSCHAFTEN

RECKLI Mischerschutz Eco ist ein hochwertiger und umweltfreundlicher Mischerschutz, eine optimale Geräte- und Maschinenpflege. Er bildet einen widerstandsfähigen, abriebfesten Film, welcher das Anhaften des Betons verhindert, löst selbst starke Anhaftungen bzw. alte Aufbauungen zusammen mit Wasser wieder auf, enthält verschiedenste Additive, welche u.a. die Rostbildung zuverlässig verhindern, erspart zeitaufwendige Reinigungsarbeiten.

ANWENDUNGEN

RECKLI Mischerschutz Eco eignet sich für alle Teile aus Stahl und beschichtete Materialien, welche mit Beton in Berührung kommen, insbesondere zum Behandeln von Mischern und Fahrmischern, Rüttelbohlen, Tunnelwagen, etc.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert	Norm
Aussehen	gelbe Flüssigkeit	
Spez. Gewicht:	0,88 g/cm³	ISO 2811
Stockpunkt:	-18 °C	

Diese Angaben stellen typische Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

VERARBEITUNG

Die zu behandelnden Geräte, Maschinen, etc. werden am besten abends gründlich mit Wasser abgespritzt. Sofort anschließend wird RECKLI Mischerschutz Eco sparsam auf den noch nassen Untergrund, am besten mit einem Trennmittel-sprühgerät, aufgetragen. Dieser Vorgang wird täglich wiederholt.

VERBRAUCH

Je nach gewünschtem Einsatzzweck zwischen 15 und 25 ml/m².

GEBINDEGRÖßEN

Kanister: 25 l
Fass: 200 l

RECKLI GmbH

Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de

LAGERUNG

In trockenen, gut gelüfteten Räumen bei Raumtemperatur lagern, nicht der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. RECKLI Mischerschutz ECO ist In geschlossener Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

SCHUTZHINWEISE

Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung ist zu vermeiden. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Hinweise auf dem Etikett zur Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle früheren Merkblätter über RECKLI Mischerschutz Eco ihre Gültigkeit.

RECKLI GmbH

Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de