

RECKLI[®] Gipstrennmittel GTM

Wässriges, gebrauchsfertiges Entschalungsmittel für Gips

RECKLI Gips-
trennmittel GTM

Produkt 04091
Ausgabe 01/23

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN

RECKLI Gipstrennmittel GTM ist ein wässriges, gebrauchsfertiges, hochwirksames Entschalungsmittel für Gipsabformungen aus elastischen Kunststoffformen wie z. B. aus RECKLI PUR-Elastomer. Es ist bewirkt auch eine gute Benetzung der Form zur Verminderung der Blasenbildung in der Gipsoberfläche. Bei sachgemäßer Anwendung des Trennmittels lassen sich die Gießlinge rückstandsfrei entformen. Die Formen sind dann ohne zusätzlichen Reinigungsaufwand wieder einsatzbereit.

Eine Veränderung der Form durch Anquellen, besonders bei der Verwendung von Formen aus RECKLI PUR-Elastomer, wird in Verbindung mit RECKLI Gipstrennmittel GTM nicht beobachtet.

Die Haftung von späteren Anstrichen wird durch RECKLI Gipstrennmittel GTM nicht beeinträchtigt.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert	Norm
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C – +30 °C	
Spez. Gewicht:	0,95 g/cm ³	
Festkörpergehalt:	30 %	

Diese Angaben stellen typische Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

UNTERGRUND

Der Schalungsuntergrund muss sauber sein.

VERARBEITUNG

Vor jedem Gebrauch sollte RECKLI Gipstrennmittel GTM gut aufgeschüttelt werden.

RECKLI Gipstrennmittel GTM wird im Streich- oder Sprühverfahren dünn auf den Untergrund aufgetragen. Das Einfüllen des Gipses kann nass in nass erfolgen. Besser ist es aber, den Trennmittelfilm abtrocknen zu lassen. Zur Vermeidung von Zerstörungen an der Gipsoberfläche durch zu hohe Trennmittelkonzentrationen empfehlen wir, Trennmittelüberschüsse mit einem Lappen, Schwamm oder durch Abblasen mit Pressluft zu entfernen.

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de

VERBRAUCH

Ca. 50 ml/m² je Auftrag, abhängig von der Art des Untergrundes.

GEBINDEGRÖßEN

Kanister: 24 kg | 9 kg | 4,5 kg | 2 kg

Flaschen: 0,95 kg

LAGERUNG

Vor Frost schützen! RECKLI Gipstrennmittel GTM ist in geschlossener Originalverpackung bei Temperaturen von ca. 18 °C 6 Monate nach Lieferdatum lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind sofort nach Gebrauch wieder gut zu verschließen.

SCHUTZHINWEISE

Bei der Verarbeitung von RECKLI Trennwachs TL-W ist für gute Durchlüftung zu sorgen. Einatmen von Sprühnebeln sowie Kontakt mit Haut und Augen sind zu vermeiden. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Hinweise auf dem Etikett zur Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle früheren Merkblätter über RECKLI Gipstrennmittel GTM ihre Gültigkeit.

RECKLI Gips-
trennmittel GTM

Produkt 04091
Ausgabe 01/23