

FICHE TECHNIQUE PRELIMINAIRE

Décapant pour Béton RECKLI[®]

Détergent acide – élimine les résidus de béton brûlé

Décapant pour Béton
RECKLI[®]

Produit 04423
Version 01/23

PROPRIETES

Le Décapant pour Béton RECKLI est un détergent acide aqueux destiné à éliminer les éclaboussures de mortier et de béton. Il peut être appliqué sans formation de brouillard de pulvérisation ou d'aérosols. Les composants organiques sont facilement biodégradables.

APPLICATION

Nettoyage de machines de chantier, de coffrages et d'outils de travail après utilisation, même en cas de salissures huileuses.

DONNEES TECHNIQUES

Propriété	Valeur	Méthode
Couleur:	incolore	
Odeur:	faible	
Température d'utilisation:	+10 °C à +30 °C	
Poids spécifique:	env.1,0 g/cm ³	ISO 2811

Les valeurs sont à titre indicatif et ne sont en aucun cas destinées à établir une spécification.

MISE EN ŒUVRE

Avant l'utilisation, contrôlez dans un endroit couvert si le support est attaqué. N'utilisez le décapant que par des températures modérées, évitez le gel, les supports surchauffés ou la pluie.

Avec une buse moussante, imprégnez généreusement la croûte de béton de détergent pour béton non dilué et laissez-le agir au moins 15 minutes. En cas de salissure tenace, renouvelez l'opération si besoin et laissez encore agir. Enfin, rincez la saleté décollée avec un jet d'eau puissant.

Pour éviter la formation d'aérosol, nous recommandons d'utiliser exclusivement des buses pour mousse. Ceci facilite également l'application car les zones déjà arrosées sont repérables du fait de la mousse. Ceci permet en outre d'appliquer une quantité suffisante.

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de

NETTOYAGE DE L'OUTILLAGE

Rincez le support nettoyé et les outils de travail soigneusement à l'eau claire.
Traitez les parties métalliques dans une deuxième étape.

Décapant pour Béton
RECKLI®

Produit 04423
Version 01/23

CONSOMMATION

env. 150 g/m².

La consommation dépend de l'épaisseur des restes de béton. Les couches plus épaisses demandent plus d'une application. La quantité est mentionnée seulement à titre indicatif.

LIVRAISON

En bidons plastiques de: 5 kg | 25 kg ;
Tonneau : 200 kg.

STOCKAGE

Le Décapant pour Béton RECKLI peut être stocké dans l'emballage original fermé à des températures d'environ 18 °C pendant 12 mois après la date de livraison. Les conditionnements entamés doivent être refermés hermétiquement immédiatement après utilisation.

Attention : Protéger impérativement du gel ! Ne pas transvaser dans des contenants métalliques !

MESURES DE PROTECTION

Le Décapant pour Béton RECKLI est un détergent acide contre les salissures causées par le mortier et le béton. Evitez d'inhaler les brouillards de pulvérisation, et le contact avec la peau et les yeux. Pendant l'utilisation, portez des lunettes de protection, des gants et des vêtements de protection résistant à l'acide. Les chantiers doivent être bien aérés. Respectez la fiche de données de sécurité et les indications figurant sur l'étiquette relatives à la directive sur les substances et les produits dangereux.

La présente notice tient uniquement lieu de conseils d'utilisation. Elle ne prétend pas être contraignante et valable pour toutes les possibilités d'application. Nous recommandons de procéder dans tous les cas à un essai préalable adapté à l'utilisation prévue.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les notices précédentes concernant la Décapant pour Béton RECKLI .

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de