

RECKLI[®] Stellmittel 100

RECKLI Stellmittel 100

Produkt 07090

Ausgabe 01/23

Thixotropiermittel für Epoxidharze und Polyurethane

EIGENSCHAFTEN

RECKLI Stellmittel 100 ist ein sehr leichtes, helles, anorganisches Pulver natürlichen Ursprungs, thixotropierend.

ANWENDUNG

RECKLI Stellmittel 100 dient zur Eindickung von RECKLI Zweikomponenten-Gießharzen auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis. Die Zugabe von RECKLI Stellmittel 100 ermöglicht das Aufbringen dickerer Schichten und Spachtelungen an senkrechten und Überkopfflächen in einem Arbeitsgang. RECKLI Stellmittel 100 führt bei fachgerechter, intensiver Untermischung nicht zu Härtungsstörungen der eingedickten Materialien.

VERARBEITUNG

RECKLI Stellmittel 100 wird den Zweikomponenten-Gießharzen erst zugegeben, wenn beide Komponenten bereits gründlich miteinander vermischt sind. RECKLI Stellmittel 100 wird in einer Dosierung von 0,5 – 20 % dem einzudickenden Material so lange klumpenfrei untergerührt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Hierzu eignen sich langsam laufende Rührwerkzeuge, wobei im Anfangsstadium des Einrührens ein zu starkes Zerstäuben des pulverigen Materials vermieden werden soll.

GEBINDEGRÖßEN

Eimer: 3 kg | Dose: 200 g

LAGERUNG

In geschlossenen Räumen bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit schützen. Angebrochene Gebinde sind nach Gebrauch wieder gut zu verschließen.

SCHUTZHINWEISE

Einatmen von Stäuben kann zu Reizungen der Atemwege führen. Ein Aufwirbeln des Materials ist deshalb zu vermeiden. Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist für gute Durchlüftung zu sorgen. Bitte beachten Sie auch das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und

RECKLI GmbH

Industriestraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de

für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle früheren Merkblätter über RECKLI Stellmittel 100 ihre Gültigkeit.

RECKLI Stellmittel 100

Produkt 07090

Ausgabe 01/23

RECKLI GmbH

Industriestraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de