

TECHNISCHES MERKBLATT

RECKLI[®] Füller C

RECKLI Füller C

Produkt 07478

Ausgabe 01/23

Anorganischer Füllstoff

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

RECKLI Füller C ist eine helle, fein gemahlene, ofentrockene Kreide zur Abmischung mit RECKLI Zweikomponentengießharzen auf Epoxidharz- und Polyurethanbasis. RECKLI Füller C lässt sich besonders leicht und klumpenfrei in das Harz einrühren, die Kornstruktur gewährleistet gute Fließfähigkeit der Mischung. Der Füllgrad ist abhängig von der Viskosität des eingesetzten Gießharzes und muss in einem Vorversuch für den jeweiligen Einsatzzweck bestimmt werden.

Das Einarbeiten erfolgt vorzugsweise mit langsam laufenden Rührwerkzeugen nach dem Vermischen des Härters mit der Stammkomponente.

GEBINDEGRÖßEN

Säcke: 25 kg;

Eimer: 12 kg | 6 kg;

Dose: 1-kg

LAGERUNG

Trocken lagern, Gebinde nach Entnahme wieder dicht verschließen.

SCHUTZHINWEISE

Staubentwicklung ist zu vermeiden. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle früheren Merkblätter über RECKLI Füller C ihre Gültigkeit.

RECKLI GmbH

Industriestraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de