

## RECKLI<sup>®</sup> OS Premium

RECKLI OS Premium

Produkt 07563

Ausgabe 01/23

### Oleo- und Hydrophobierungsmittel

#### EIGENSCHAFTEN

RECKLI OS Premium ist eine hydro- und oleophobierende, schmutzabweisende und lösemittelhaltige Betonimprägnierung, basierend auf Nanotechnologie.

Das Produkt besitzt vielfältige Vorteile, ohne die Charakteristik der behandelten Flächen zu verändern: Es ist UV-beständig und wasserdampfdurchlässig, schützt den Untergrund vor wässrigen und öligen Verschmutzungen, so dass diese nicht mehr in den Belag eindringen und leicht mit Neutralreiniger entfernt werden können. Es reduziert Wasserläufe an Fassaden, verringert den Bewuchs durch Algen, Moose oder Mikroorganismen und reduziert Ausblühungen und Frost-Tau-Schäden.

#### ANWENDUNG

RECKLI OS Premium eignet sich zur Behandlung saugfähiger mineralischer Untergründe wie Betone mit verschiedensten Oberflächenbearbeitungen (wie z. B. gewaschen, gesäuert, gestrahlt, gestockt), mineralischer Putze, Klinker, Ziegel, Sandstein, Kalksandstein oder Granit.

RECKLI OS Premium schützt insbesondere Beton-Pflaster, -Platten und -Fassaden vor wässrigen und öligen Verschmutzungen. Es können sowohl ältere als auch junge Betonoberflächen nachhaltig geschützt werden.

#### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert	Norm
Geruch:	mild	
Dichte:	0,8 g/cm <sup>3</sup>	ISO 2811
pH-Wert:	ca. 8	
Viskosität:	ca 2 mPa·s	ISO 2555
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C – +30 °C	

Diese Angaben stellen typische Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

#### UNTERGRUND

Der zu behandelnde Untergrund muss von Verschmutzungen, Ausblühungen, Algen- und Moosbewuchs, evtl. Trennmittelrückständen etc. gereinigt werden.

RECKLI GmbH

Industriesraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de

Nach der Reinigung muss vom Untergrund aufgenommenes Wasser vollständig abtrocknen.

## VERARBEITUNG

Die Anwendung von RECKLI OS Premium erfolgt bei trockenem, am besten windstillem Wetter und Umgebungs- und Untergrundtemperaturen zwischen mindestens +5°C und maximal +30°C. Während und mindestens sechs Stunden nach der Verarbeitung ist die behandelte Fläche vor starker Sonneneinstrahlung und Regen zu schützen.

RECKLI OS Premium ist in der gelieferten Konzentration gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Es wird am besten mit einer Rolle gleichmäßig bis zur einheitlichen Benetzung auf den zu behandelnden Untergrund aufgetragen. Bei Verwendung eines Niederdrucksprühgerätes ist Nebelbildung zu vermeiden und Atemschutzmasken sollten eingesetzt werden. Auf stark saugenden Untergründen empfehlen wir eine zweite Anwendung nass in nass, um eine optimale Schutzwirkung zu erreichen.

## VERBRAUCH

100 – 300 ml/m<sup>2</sup>, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.

## GERÄTEREINIGUNG

Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt vor dem Antrocknen des Produktes mit RECKLI EK-PU-Verdünnung.

## BESONDERE HINWEISE

RECKLI OS Premium ist lösemittelhaltig (Flammpunkt > 61 °C). Bei Erwärmung oder Versprühen ist die Bildung explosionsfähiger Gas-Luft-Gemische möglich. Treffen Sie bei der Verarbeitung und bei Auslegung der Arbeitsgeräte alle erforderlichen Vorkehrungen zum Brand- und Explosionsschutz.

## GEBINDEGRÖßEN

Kanister: 20 l | 5 l;

Fässer: 200 l

## LAGERUNG

In gut gelüfteten Räumen lagern, vor Erwärmung und direkter Sonneneinstrahlung schützen. RECKLI OS Premium ist in geschlossener Originalverpackung bei Raumtemperatur 1 Jahr nach Herstellungsdatum haltbar. Angebrochene Gebinde sind sofort nach Gebrauch wieder gut zu verschließen.

RECKLI OS Premium

Produkt 07563

Ausgabe 01/23

RECKLI GmbH

Industriesraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de

## SCHUTZHINWEISE

RECKLI OS Premium enthält ein entzündliches Kohlenwasserstoffgemisch. Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist für gute Durchlüftung zu sorgen. Offenes Licht, Feuer oder Rauchen im Verarbeitungsbereich sowie Kontakt mit Haut und Augen sind zu vermeiden. Bei Verarbeitung im Sprühverfahren ist auf Atemschutz zu achten. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Hinweise auf dem Etikett zur Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

RECKLI OS Premium

Produkt 07563

Ausgabe 01/23

Mit diesem Merkblatt verlieren alle früheren Merkblätter über RECKLI OS Premium ihre Gültigkeit.

RECKLI GmbH

Industriesraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de