



RECKLI-Oberflächenschutz OS Intensiv (Hydrophobierungsmittel)

Wässrige hydrophobierende Imprägnierung auf hochvernetzender Polyacrylateals-Basis.

Oberflächenschutz fachgerecht auf saugfähigen mineralischen Untergrund auftragen. Imprägnierung UV-beständig und Streusalzbeständig und reduziert das Eindringen von säurehaltigen Bestandteilen aus der Luft.

Untergrund:

Beton/ Mineralische Putze/ Klinker/ Sandstein/ Kalksandstein/ Betonpflaster

Untergrund saugfähig

Oberfläche:

Seidenglanz, Farbkräftigend

Anzahl Beschichtungsvorgänge:

Einmaliges Auftragen

Ausführung:

Untergrund reinigen und von evtl. anhaftenden Trennmittelrückständen befreien, RECKLI Oberflächenschutz-Imprägnierung OS Intensiv fachgerecht auftragen und Oberfläche während des Trocknungsvorgangs gegen Verschmutzungen und Witterungseinflüssen schützen.

Verbrauch: ca. 60-140 m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Ausführung der Arbeiten gemäß „Technisches Merkblatt RECKLI® OS Intensiv“.