

2/104 Sambesi

Structure aspect bouchardé, granulométrie maximale 8 mm.

Dimensions

Série	Emplois	Dimensions (mm)	Numéro de référence
C	100	▲ 7800 × ► 4000	C2104
F	50	▲ 6000 × ► 1000	F2104

100
Les matrices des séries 100 emplois sont livrées sur mesure dans les limites des dimensions maximales affichées.

50
La largeur spécifiée de la matrice 50 emplois est fixe et garantit la continuité de la structure dans le cas de motifs linéaires. En revanche, la longueur correspond à une dimension maximale: elle peut être ajustée à partir de 1 m et par paliers de 10 cm en dessous de cette valeur.

coarse roughcast up to 8 mm



Section

L’image illustre la section de notre matrice structurelle.

Raccordement

La structure ne permet pas de raccordement continu.



Remarque importante: Afin de garantir l’homogénéité de la surface du béton, il est déconseillé de mélanger les séries.

Matériau

MATÉRIAU	RECKLI Élastomère PUR
LIMITE DE TEMPÉRATURE	max. 65 °C
POIDS	≈ 11 kg/m²
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES	Détails sur la page Propriétés des matrices

Contact

Vous travaillez dans l'architecture, la conception ou la mise en œuvre et souhaitez obtenir des informations complémentaires ou un contact personnalisé ? Vous désirez commander un échantillon ? Nous serons heureux de répondre à votre demande individuelle.

info@reckli.fr
+33 1 47274918

RECKLI France
102 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
France